Batteries 48V	Panasonic PVC	 Sanyo PVC	Box Sanyo	Sanyo sur cadre	Sanyo PVC	Sanyo PVC	Sanyo PVC
	48V 11.6Ah	**48V 14 Ah**	**48V 14Ah**	**48V 17.5Ah**	**48V 21Ah**	**48V 24,5Ah**	**48V 28Ah**
Prix	499 €	584 €	659 €	719 €	779 €	929 €	1 039 €
Masse	2.8 kg	2.8 kg	3.3 kg + 0.5 kg avec rail de fixation	4.2 kg	4 kg	4.6 kg	5.3 kg
Technologie	Lithium Ion MnCoO2	Lithium Ion MnCoO2	Lithium Ion MnCoO2	LiMNCO2	LiMNCO2	LiMNCO2	LiMNCO2
Dimensions	272x92x72mm	260x85x70mm	290x120x90mm (avec rail: 340x130x90mm)	360x105x90mm	260x118x66mm	260x140x70mm	270x160x70mm
Longueur câble sortie batterie	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
Energie	556.8Wh	672Wh	672Wh	840Wh	1008Wh	1200Wh	1344Wh
Temps de chargement (2A)	5.5h	7h	7h	9h	10,5h	12,5h	14h
Temps de chargement (3A)	4h	4,5	4,5		7h	8h	9h
Temps de chargement (4A)	Non compatible	3,5h	Non compatible	Non compatible	5h	6h	7h
Compatible Fast charge 10A	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
Capacité nominale	11.6Ah	14Ah	14Ah	17.5Ah	21 Ah	25Ah	28Ah
Intensité de charge	2A à 3A	2A à 3A	2A à 3A	2A à 3A	2A à 3A	2A à 3A	2A à 3A
Intensité nominale de décharge	25A	25A	25A	30A	25A	40A	40A
Intensité max de décharge (1min)	30A	30A	30A	40A	30A	70A	70A
Connecteur de charge	RCA (autre nous consulter)	RCA (autre nous consulter)	Jack 2,5mm	Jack 2,5mm	RCA (autre nous consulter)	RCA (autre nous consulter)	Au choix
Connecteur de puissance	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30
Mise sous tension	Branchement direct	Branchement direct	interrupteur	interrupteur	Branchement direct	Branchement direct	Branchement direct
Jauge batterie intégré	NON - en option	NON - en option	OUI	OUI	NON	NON	NON
Support de fixation	NON	NON	OUI (support pour cadre)	OUI (support pour cadre)	NON	NON	NON
Poignée de portage	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans	2 ans
Plage de T° pour la charge	10°C à 45°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	10°C à 45°C	10°C à 45°C	10°C à 45°C
Plage de T° pour la décharge	0°C à 40°C	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C	0°C à 40°C	0°C à 40°C	0°C à 40°C
Plage de T° pour le stockage	-10°C à 40°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	-10°C à 40°C	-10°C à 40°C	-10°C à 40°C

Batteries 36V Casing						
	Bouteille (Rail)	Bouteille (Rail)	Sanyo sur cadre	Box Panasonic	Box Sanyo	Sanyo sur cadre
	36V 9Ah	36V 11.6Ah	36V 14Ah	36V 14Ah	36V 17Ah	36V 21Ah
Prix	369 €	429 €	559 €	559 €	629 €	659 €
Masse	2.6kg	2.6kg	2.8kg	3.2kg + 0.5kg avec rail	3.2kg + 0.5kg avec rail	3.9kg
Technologie	Li-Mn	LiMNCO2	LiMNCO2	Lithium Ion MnCoO2	Lithium Ion MnCoO2	LiMNCO2
Dimensions	325x96mm (avec rail: 330x110mm)	325x96mm (avec rail: 330x110mm)	365x95x90mm	290x120x90mm (avec rail: 340x130x90mm)	290x120x90mm (avec rail: 340x130x90mm)	365x105x90mm
Longueur câble sortie batterie	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
Energie	317Wh	417,6Wh	504Wh	522Wh	612Wh	756Wh
Temps de chargement (2A)	4.5h	6h	7h	7h	9h	11h
Temps de chargement (3A)	3h	3,5h	4,5h	4,5h	6h	7h
Temps de chargement (4A)	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible
Compatible fast charge 10A	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Capacité nominale	9Ah	11.6Ah	14Ah	14.5Ah	17Ah	21Ah
Intensité de charge	2A	2A	2A à 3A	4A	4A	4A
Intensité nominale de décharge	15A	15A	30A	25A	25A	30A
Intensité max de décharge	20A	20A	40A	30A	30A	40A
Connecteur de charge	Jack	Jack	Jack 2.5mm	Jack 2.5mm	Jack 2.5mm	Jack 2.5mm
Connecteur de puissance	Fast-On ou Anderson	Fast-On ou Anderson	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30
Mise sous tension	interrupteur	interrupteur	interrupteur	interrupteur	interrupteur	interrupteur
Jauge batterie intégré	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Support de fixation	OUI (support pour cadre)	OUI (support pour cadre)	OUI	OUI	OUI	OUI
Poignée de portage	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	NON
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	1 an	2 ans	2 ans
Plage de T° pour la charge	0°C à 45°C	0°C à 45°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C
Plage de T° pour la décharge	-5°C à 45°C	-5°C à 45°C	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C
Plage de T° pour le stockage	0°C à 30°C	0°C à 30°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C	0°C à 50°C

Batteries 36V PVC	Panasonic PVC	 Sanyo PVC	Panasonic PVC	Sanyo PVC	Sanyo PVC
	36V 9Ah	**36V 10.5Ah**	**36V 14Ah**	**36V 17.5Ah**	**36V 24.5Ah**
Prix	279 €	299 €	459 €	549 €	699 €
Masse	1.6kg	1.6kg	2.6kg	2.6kg	3.7kg
Technologie	LiMNCO2	LiMNCO2	LiMNCO2	LiMNCO2	LiMnCO2
Dimensions	185x68x75mm ou 220x102x42mm ou 225x72x54mm	215x70x55mm	365x83x66mm	265x83x66mm	272x142x62mm
Longueur câble sortie batterie	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
Energie	324Wh	378Wh	522Wh	630Wh	882Wh
Temps de chargement (2A)	4,5h	5.5h	7h	9h	12.5h
Temps de chargement (3A)	3h	3,5h	4,5h	6h	8h
Temps de chargement (4A)	Non compatible	2,7h	3,5h	4,5h	6h
Compatible fast charge 10A	NON	NON	NON	NON	NON
Capacité nominale	9Ah	10.5Ah	14.5Ah	17.5Ah	24.5Ah
Intensité de charge	2A	2A à 3A	2A à 3A	2A à 3A	4A
Intensité nominale de décharge	18A	20A	25A	25A	30A
Intensité max de décharge	20A	30A	30A	30A	40A
Connecteur de charge	sans connecteur par défaut ou au choix	RCA (autre nous contacter)	RCA (autre nous contacter)	RCA (autre nous contacter)	RCA (autre nous contacter)
Connecteur de puissance	sans connecteur par défaut ou avec Anderson Powerpole PP30	Anderson Powerpole PP30 par défaut	Anderson Powerpole PP30 par défaut	Anderson Powerpole PP30 par défaut	Anderson Powerpole PP30 par défaut
Mise sous tension	Branchement direct	Branchement direct	Branchement direct	Branchement direct	Branchement direct
Jauge batterie intégré	NON	NON	NON	NON	NON
Support de fixation	NON	NON	NON	NON	NON
Poignée de portage	NON	NON	NON	NON	NON
Garantie	1 an	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Plage de T° pour la charge	10°C à 45°C	10°C à 45°C	10°C à 45°C	10°C à 45°C	10°C à 45°C
Plage de T° pour la décharge	0°C à 40°C	0°C à 40°C	0°C à 40°C	0°C à 40°C	0°C à 40°C
Plage de T° pour le stockage	-10°C à 40°C	-10°C à 40°C	-10°C à 40°C	-10°C à 40°C	10°C à 40°C